

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск +7 (8182) 45-71-35	Калининград +7 (4012) 72-21-36	Новороссийск +7 (8617) 30-82-64	Сочи +7 (862) 279-22-65
Астана +7 (7172) 69-68-15	Калуга +7 (4842) 33-35-03	Новосибирск +7 (383) 235-95-48	Ставрополь +7 (8652) 57-76-63
Астрахань +7 (8512) 99-46-80	Кемерово +7 (3842) 21-56-70	Омск +7 (381) 299-16-70	Сургут +7 (3462) 77-96-35
Барнаул +7 (3852) 37-96-76	Киров +7 (8332) 20-58-70	Орел +7 (4862) 22-23-86	Сызрань +7 (8464) 33-50-64
Белгород +7 (4722) 20-58-80	Краснодар +7 (861) 238-86-59	Оренбург +7 (3532) 48-64-35	Сыктывкар +7 (8212) 28-83-02
Брянск +7 (4832) 32-17-25	Красноярск +7 (391) 989-82-67	Пенза +7 (8412) 23-52-98	Тверь +7 (4822) 39-50-56
Владивосток +7 (4232) 49-26-85	Курск +7 (4712) 23-80-45	Первоуральск +7 (3439) 26-01-18	Томск +7 (3822) 48-95-05
Владимир +7 (4922) 49-51-33	Липецк +7 (4742) 20-01-75	Пермь +7 (342) 233-81-65	Тула +7 (4872) 44-05-30
Волгоград +7 (8442) 45-94-42	Магнитогорск +7 (3519) 51-02-81	Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65	Тюмень +7 (3452) 56-94-75
Воронеж +7 (4732) 12-26-70	Москва +7 (499) 404-24-72	Рязань +7 (4912) 77-61-95	Ульяновск +7 (8422) 42-51-95
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75	Мурманск +7 (8152) 65-52-70	Самара +7 (846) 219-28-25	Уфа +7 (347) 258-82-65
Иваново +7 (4932) 70-02-95	Наб.Челны +7 (8552) 91-01-32	Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09	Хабаровск +7 (421) 292-95-69
Ижевск +7 (3412) 20-90-75	Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65	Саранск +7 (8342) 22-95-16	Чебоксары +7 (8352) 28-50-89
Иркутск +7 (3952) 56-24-09	Нижевартовск +7 (3466) 48-22-23	Саратов +7 (845) 239-86-35	Челябинск +7 (351) 277-89-65
Йошкар-Ола +7 (8362) 38-66-61	Нижнекамск +7 (8555) 24-47-85	Смоленск +7 (4812) 51-55-32	Череповец +7 (8202) 49-07-18
Казань +7 (843) 207-19-05			Ярославль +7 (4852) 67-02-35

сайт: ludinovo.pro-solution.ru | эл. почта: Ind@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ACCR



Провод ACCR
Провод неизолированный композитный термостойкий для
воздушных линий электропередачи

Конструкция

Провод ACCR, неизолированный, термостойкий, из алюминийно—циркониевого сплава, с многопроволочным композитным сердечником по технологии «металлическая матрица» с рабочей температурой до 210 °С.

Алюминиевые повивы провода изготавливаются из термостойкого алюминийно-циркониевого сплава. Композитный сердечник скручен из проволок диаметром от 1,9 до 2,9 мм. Каждая проволока изготовлена из алюминия высокой чистоты, в который внедрены более 25000 микрометровых непрерывных продольных нановолокон оксида алюминия. Эти волокна придают материалу сверхвысокую прочность.

Провод обладает повышенной нагрузочной способностью, меньшей массой, высокой прочностью, более высокой термостойкостью и устойчивостью к провисанию по сравнению с существующими аналогами.

ПАРАМЕТРЫ

Обозначение провода, номинальное сечение, kcmil	Параметры проводов марки ACCR								
	Параметры проводов марки ACCR Номинальное сечение Al-Zr сплав/композитный сердечник, мм²	Диаметр, мм		Электрическое сопротивление 1 км провода постоянному току при 20 °С, Ом, не более	Разрывн. усилие, Н		Масса, кг/км		
		провода	композитного сердечника		провода	композитного сердечника	части из сплава	композитного сердечника	провода
195-T20	99/20	14,1	5,6	0,2746	39456	25 645	273	68	341
207-T23	105/25	14,8	6,3	0,2548	47150	32 159	291	85	376
Partridge 267	130/22	16,0	5,9	0,2105	46706	27 941	361	74	435
Junco 267	135/32	16,8	7,2	0,1979	60941	41 301	374	110	484
Widgeon 324	164/21	17,7	5,9	0,1699	51600	27 941	453	74	527
Ostrich 300	150/25	17,2	6,3	0,1826	53823	32 159	416	85	501
Oriole 336	166/39	18,6	8,0	0,1608	74731	50 778	461	134	595
373-T13	189/24	19,0	6,3	0,1474	59605	32 159	523	85	608
Linnet 336	172/28	18,4	6,8	0,1596	61830	36 735	476	98	573
Stork 397	198/20	19,2	5,6	0,1423	54269	25 645	548	68	616
427-T13	216/28	20,3	6,8	0,1288	68058	36 735	597	98	695
382-T16	194/31	19,5	7,2	0,1418	69392	41 301	535	110	645
Lark 397	203/47	20,5	8,8	0,1319	90744	61 589	562	164	726
Flicker 477	243/32	21,6	7,2	0,1145	76509	41 301	672	110	782
Hawk 477	238/39	21,6	8,0	0,1153	85406	50 778	659	134	793
458-T23	232/53	22,0	9,4	0,1156	100086	66 699	642	183	825
563-T10	285/28	23,0	6,8	0,0989	77400	36 735	789	98	887
591-T13	299/39	23,9	8,0	0,0930	93418	50 778	828	134	962
Dove 557	291/47	23,9	8,8	0,0945	102754	61 589	803	164	967
Eagle 557	292/66	24,6	10,6	0,0919	125885	83 641	808	229	1037
Goldfinch 636	321/32	24,4	7,2	0,0879	87185	41 301	888	110	998
Flamingo 666	338/44	25,4	8,5	0,0825	104978	57 050	934	151	1085
Grosbeak 636	332/53	25,5	9,4	0,0828	113875	66 699	918	183	1101
680-T19	344/67	26,4	10,6	0,0789	132558	83 641	954	229	1183
Starling 715	362/58	26,7	9,8	0,0759	124105	72 671	1002	199	1201
Stilt 715	365/47	26,4	8,8	0,0763	113430	61 589	1009	164	1173
Puffin 795	395/39	27,1	8,0	0,0714	105868	50 778	1093	134	1227
Condor 795	417/53	28,2	9,4	0,0668	124995	66 699	1154	183	1337
Drake 795	418/66	28,6	10,6	0,0659	143233	83 641	1155	229	1384